



型号  
475-1-FM-AV

# 风速测量套件

包括数字差压计, 皮托管, 附件

方便的全套测量套件小巧、轻便、容易使用, 没有设定和测量水准的要求。数字差压计读数为 0-19.99 英寸水柱精度  $\pm 0.5\%$ , 最小刻度到 0.01。较大的  $\frac{1}{2}$ " 液晶显示器很容易在光线不好的地方读数, 有电量不足报警功能。带压紧接头的 6" 不锈钢皮托管, 因此手持时能够安全的读数。同时通过磁性安装的两个静态压力管测量通过过滤器、冷凝旋管等的压降。测量套件包括橡皮管, 9V 电池, 分级钻头, 简易计算器和合身定制的携带式仪器箱。是车间工程师, 工业的卫生学者和采暖通风与空调技术员不可缺少的测量套件。

**全套测量套件包括:**

- 型号 475-1 数字差压计, 量程为 0-19.99 in. w.c.
- 型号 166-6-CF, 6" 皮托管, 带压紧接头
- 两个 A-303 静压端, 磁性连接
- 两个 9 Ft. 长,  $\frac{3}{16}$ " 外径的橡胶管
- A-397 阶梯钻头, 所钻孔大小为  $\frac{3}{16}$ " -  $\frac{1}{2}$ ", 增量为  $\frac{1}{16}$ "
- A-532 风速计算尺
- 9 V 电池
- 聚乙烯测量套件箱



**库存型号**

475-1-FM-AV 风速测量套件 .....



型号  
475-1T-FM-AV

# 风速测量套件

包括数字差压计, 显微 36 英寸皮托管, 附件

便利全套测量套件小巧、轻便、容易使用, 没有组织和测量水准的要求。数字差压计读数为 0-19.99, 单位为英寸水柱, 精度  $\pm 0.5\%$  F.S. 最小刻度到 0.01。较大的  $\frac{1}{2}$ " LCD 显示器很容易在光线不好的地方读数, 有电量不足报警功能。测量套件带有方便的能缩进皮托管, 型号 166T, 能在 11.5-36 英寸范围内调整 (29.2 - 91.4 cm)。同时通过磁性安装的两个静态压力管测量通过过滤器、冷凝旋管等的压降。测量套件包括橡皮管, 9V 电池, 分级钻头, 简易计算器和合身定制的携带式仪器箱。是车间工程师, 工业的卫生学者和采暖通风与空调技术员不可缺少的测量套件。

**全套测量套件包括:**

- 型号 475-1 数字差压计, 量程为 0-19.99 in. w.c.
- 型号 166T, 36" 伸缩不锈钢皮托管
- 两个 A-303 静压端, 磁性连接
- 两个 4 1/2 Ft. 长,  $\frac{3}{16}$ " 外径的橡胶管
- A-397 阶梯钻头, 所钻孔大小为  $\frac{3}{16}$ " -  $\frac{1}{2}$ ", 增量为  $\frac{1}{16}$ "
- A-532 风速计算尺
- 9 V 电池
- 聚乙烯测量套件箱



**库存型号**

475-1T-FM-AV 风速测量套件 .....



型号  
477-1T-FM-AV

# 风速测量套件

包括数字差压计, 显微 36 英寸皮托管, 附件

便利全套测量套件小巧、轻便、容易使用, 没有组织和测量水准的要求。数字差压计读数为 0-20, 单位为英寸水柱, 精度  $\pm 0.5\%$  F.S. 477 系列最多能存储 20 数据为以后提供参考, 能立即选择九种英制/公制的压力单位显示在大的亮的 0.4" LCD 显示器上。标准配置还包括过压或电量不足声光报警。测量套件带有方便的能缩进皮托管, 型号 166T, 能在 11.5 至 36 英寸范围内调整 (29.2 - 91.4 cm)。同时通过磁性安装的两个静态压力管测量通过过滤器、冷凝旋管等的压降。测量套件包括橡皮管, 9V 电池, 分级钻头, 简易计算器和合身定制的携带式仪器箱。是车间工程师, 工业的卫生学者和采暖通风与空调技术员不可缺少的测量套件。

**全套测量套件包括:**

- 型号 477-1 数字差压计, 量程为 0-20 in. w.c.
- 型号 166T, 36" 伸缩不锈钢皮托管
- 两个 A-303 静压端, 磁性连接
- 两个 4 1/2 Ft. 长,  $\frac{3}{16}$ " 外径的橡胶管
- A-397 阶梯钻头, 所钻孔大小为  $\frac{3}{16}$ " -  $\frac{1}{2}$ ", 增量为  $\frac{1}{16}$ "
- A-532 风速计算尺
- 9 V 电池
- 聚乙烯测量套件箱



**库存型号**

477-1T-FM-AV 风速测量套件 .....